

容量	1TB	2TB	4TB	6TB	10TB
製品型番	HDD 1TB	HDD 2TB	HDD 4TB	HDD 6TB	HDD 10TB
インターフェース	SATA 6Gb/秒	SATA 6Gb/秒	SATA 6Gb/秒	SATA 6Gb/秒	SATA 6Gb/秒
機能および性能					
対応ドライブ・ベイ数	最高8台まで	最高8台まで	最高16台まで	最高16台まで	最高16台まで
AIストリーム	—	—	—	—	32
対応カメラ台数	最高64台まで	最高64台まで	最高64台まで	最高64台まで	最高64台まで
RVセンサー	—	—	対応	対応	対応
最大連続データ転送速度	180MB/秒	180MB/秒	190MB/秒	180MB/秒	235MB/秒
キャッシュ	64MB	64MB	64MB	256MB	256MB
信頼性/データ安全性					
耐変色性	対応	対応	対応	対応	対応
ロード/アンロード・サイクル	—	300,000	300,000	300,000	300,000
回復不能読み出しエラー率 (ビット読み出しあたり、最大)	10E14あたり1回	10E14あたり1回	10E14あたり1回	10E14あたり1回	10E15あたり1回
年間通電時間(24x7)	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760
作業負荷率制限(WRL)	180	180	180	180	550
平均故障間隔(MTBF)	1,000,000時間	1,000,000時間	1,000,000時間	1,000,000時間	1,500,000時間
電源管理					
平均起動時電流(12V、A)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
動作時の平均消費電力	5.6W	5.6W	5.5W	5W	7.2W
アイドル時の平均消費電力	4W	4W	3.2W	3.4W	4.9W
スタンバイ/スリープ・モード、標準(W)	0.5/0.5	0.5/0.5	0.25/0.25	0.25/0.25	0.8/0.8
電圧許容差(5V)	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
電圧許容差(12V)	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%
動作環境/温度					
動作時(周囲温度、最低℃)	0	0	0	0	5
動作時(ドライブ・ケース、最高℃)	70	70	70	70	70
非動作時(周囲温度、最低℃)	-40	-40	-40	-40	-40
物理仕様					
高さ(最大)	20.2mm	26.11mm	26.11mm	26.11mm	26.11mm
幅(最大)	101.85mm	101.85mm	101.85mm	101.85mm	101.85mm
奥行き(最大)	146.99mm	146.99mm	146.99mm	146.99mm	146.99mm
重量	415g	610g	635g	610g	650g

記載のない商品についてはお問い合わせください。