

モデル	4K STARVISドーム	4K STARVISチューブ	4MP マイク内蔵コンパクトドーム	4MP 強力赤外線チューブ	2MP スピードドーム	2MP カラー暗視ドーム	2MP パリフォーカルドーム	2MP カラー暗視高性能チューブ	2MP シンプルチューブ	6MP フィッシュアイ	2MP PTZドーム
写真											
製品型番	SCL-08DB01	SCL-08TC01	SCL-04DA01	SCL-04TD01	SCL-02SA01	SCL-02DB01	SCL-02DC01	SCL-02TB01	SCL-02TA01	SCL-06FA01	SOV-02PTZ01
最大解像度	800万画素(4K)	800万画素(4K)	400万画素	400万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	600万画素	200万画素
イメージセンサー	1 / 2.5 "CMOS	1 / 2.5 "CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" progressive CMOS	1/3" SONY CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS	3516E + SONY307
SDカードスロット			● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)		● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)		● (SDXC 128GB対応)	
スマートIVS	●	●	●	●	●			●			
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.264/MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.264/MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG
レンズタイプ	固定 2.8mm	固定 2.8mm	固定 2.8mm	パリフォーカル 3.3~12.0mm(3.6×)	パリフォーカル 5.5~88.0mm(16×)	固定 2.8mm	パリフォーカル 2.8~12.0mm(4.3×)	電動パリフォーカル 2.8~12.0mm(4.3×)	固定 3.6mm	固定 1.07mm	PTZ電動パリフォーカル 2.8~12mm(4.3×)
水平画角	105°	105°	105°	87~25°	57~3°	111°	101~32°	最大105°	94°	360°	103°~32°
パンチルト					● 水平:360°、垂直:90°						● 水平:355°、垂直:70°
STARVIS	●	●			●	●		●		●	
カラー暗視最低照度	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux	0.05Lux	0.01Lux	0.002Lux (スターライト)	0.05Lux	0.002Lux (スターライト)	0.1Lux	0.01Lux	0.05Lux
白黒撮影最低照度 (IR LED 消灯/点灯)	0.005 / 0Lux	0.005 / 0Lux	0.025 / 0Lux	0.025 / 0Lux	0.005 / 0Lux	0.0002 / 0Lux	0.01 / 0Lux	0.0002 / 0Lux	0.05 / 0Lux	0.001 / 0Lux	0.01 / 0Lux
赤外線距離	20m	30m	10m	60m	50m	15m	50m	30~50m	20m	15m	45m
アラーム入力				●				●			●
アラーム出力				●				●			●
音声入力(ライン)	●	●	●	●	●		●			●	●
音声出力(ライン)				●	●		●			●	
マイク内蔵			●							●	
CVBSアナログ出力	●	●	●	●			●			●	
保護等級	IP66, IK10	IP66	IP66, IK10	IP68	IP66	IP66, IK10	IP68, IK10	IP66	IP66	IP66, IK10	IP66, IK10
重量	約402g	約636g	約345g	約1180g	約2kg	約402g	約1025g	約636g	約306g	約432g	約670g
寸法(mm)	φ116 x 91	φ87 x 219	φ110 x 58	φ110 x 294	φ136 x 222	φ116 x 91	φ150 x 114	81 x 81 x 218	70 x 70 x 156	φ130 x 39	φ110 x 96
使用環境	温度:-20~50℃ 湿度:10~90% (結露無き事)	温度:-20~50℃ 湿度:10~90% (結露無き事)	温度:-10~50℃ 湿度:10~90% (結露無き事)	温度:-10~50℃ 湿度:10~90% (結露無き事)	温度:-10~50℃ 湿度:10~90% (結露無き事)	温度:-20~50℃ 湿度:10~90% (結露無き事)	温度:-10~50℃ 湿度:10~90% (結露無き事)	温度:-30~60℃ 湿度:10~95% (結露無き事)	温度:-10~50℃ 湿度:10~90% (結露無き事)	温度:-20~50℃ 湿度:10~90% (結露無き事)	温度:-30~60℃ 湿度:10~95% (結露無き事)
消費電力	4W未満	8W未満	4.5W未満	5W未満	30W未満	5W未満	5W未満	5W未満	4.5W未満	12W未満	10w未満
電源入力	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE
備考					モーター駆動部は1年保証となります。					映像を補正して4分割表示するには16ch以上のNVRが必要です。8ch以下では円形の映像となります。	※製品保証期間は1年間です。 ※Secula NVRに接続できるONVIF対応PTZカメラです。

記載のない商品についてはお問い合わせください。