

商品	4ポート PoEハブ	8ポート PoEハブ	防水集音マイク	電源アダプター	microSDカード
写真					
型番	PH-0401	PH-0801	MIC-DC001	HYT-1201000	VSD-001064
仕様	<p>4x PoEポート 10/100Mbps + 2x Uplinkポート 10/100Mbps</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PoE規格IEEE802.3af/at 対応</li> <li>● 各ポート最大30Wの電力供給</li> <li>● Extendモード Cat.5LANケーブルで最長200mまで電力データ供給が可能</li> </ul> <hr/> <p>イーサネットポート： No.1-6 10/100Mオートネゴシエーション RJ45</p> <p>最大PoE電力消費量/ポート： 30W 最大消費電力： 65W 処理タイプ： ストア&amp;フォワード スイッチング容量： 1.2Gbps パケットフォワーディングレート： 0.89Mpps MACテーブルサイズ： 1k 入力電圧： AC100-240V, 50/60Hz 本体サイズ： 200(L) x 118(W) x 44(H)mm 対応LANケーブル： UTP cat5以上 動作温度： -10℃~45° 湿度： 10~90%</p>	<p>8x PoEポート 10/100Mbps + 2x Uplinkポート 10/100Mbps</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PoE規格IEEE802.3af/at 対応</li> <li>● 各ポート最大30Wの電力供給</li> <li>● VLANモード PoEポート間の通信を遮断 (UplinkとPoEポートは通信可能)</li> </ul> <hr/> <p>イーサネットポート： No.1-10 10/100Mオートネゴシエーション RJ45</p> <p>最大PoE電力消費量/ポート： 30W 最大消費電力： 96W 処理タイプ： ストア&amp;フォワード スイッチング容量： 2Gbps パケットフォワーディングレート： 1.488Mpps MACテーブルサイズ： 8k 入力電圧： AC100-240V, 50/60Hz 本体サイズ： 200(L) x 118(W) x 44(H)mm 対応LANケーブル： UTP cat5以上 動作温度： -10℃~45° 湿度： 10~90%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 生活防水仕様</li> <li>● ノイズリダクション</li> <li>● ビルトインアンプ</li> </ul> <hr/> <p>周波数特性: 20Hz~20KHz 入力感度: -40db インピーダンス: 600Ω 非平衡 集音範囲: 約3~5m ※環境により変動 電源: DC12V/1A 付属品: RCA変換プラグ 動作条件: -30℃~60℃ ※電源アダプター付き</p>	<p>入力電圧: AC100-260V 50/60Hz 出力電圧: 12V 出力電流: 1A サイズ/重量: L46*W34*H25mm 45g ケーブル長: 1.2m</p>	<p>サイズ (最大) : 11 × 15 × 1 mm 重量 (最大) : 0.4 g ストレージ容量: 64 GB 動作環境温度: -25℃ ~ 85℃ 動作電圧: 2.7 V ~ 3.6 V データ転送スピードクラス: Class10 / UHS-1 / U3 / A1 / V30 読出し (最大) : 100 MB/s 書込み (最大) : 85 MB/s 耐久性 (最大) : 12,000時間 挿抜サイクル: 10,000 認証: CE / FCC / BSMI 保証期間: 1年 アクセサリ (付属品) : SDカード変換アダプター</p>
対応機種	全機種	全機種	SCL-08DB01 SCL-02SA01 SCL-08TC01 SCL-06FA01 SCL-04DA01 SOV-02PTZ01 SCL-04TD01	全機種	SCL-04DA01 SCL-06FA01 SCL-04TD01 SCL-02SA01 SCL-02TB01